Anna i Jerzy Pacan
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna

Referencje

Państwo Anna i Jerzy Pacan rekomendują współpracę z firmą PBT Materiały Budowlane przy realizacji termomodernizacji budynku w Przytocznej wykonywanej z zastosowaniem produktów ECOBAUTER.

Projekt obejmował termomodernizację budynku w Nowej Niedrzwicy 42 (Pałac z 1900r.). Zastosowane rozwiązania pozwoliły osiągnąć doskonały efekt końcowy, a inwestycja została pomyślnie odebrana przez Audytora. Badania termowizyjne wykazały znaczącą poprawę parametrów izolacyjnych w porównaniu do części budynku ocieplonych metodą tradycyjną.

Zastosowana cienkowarstwowa powłoka termoizolacyjna na powierzchni elewacji budynku około 700m2 wykazuje wysoką elastyczność, co pozwala na skuteczne niwelowanie mikropęknięć w strukturze ścian. Dodatkowo stanowi ona barierę ochronną przed przenikaniem patogenów, bakterii i grzybów, a także ogranicza osadzenie się zabrudzeń na elewacji. System zapewnia również hydrofobowość powierzchni, ograniczając wchłanianie wody opadowej, jednocześnie umożliwiając efektywną dyfuzję pary wodnej, co sprzyja utrzymaniu optymalnych warunków technicznych ścian.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy zarówno technologię, jak i współpracę z firmą PBT Materiały Budowlane. Decyzja o zaufaniu innowacyjnemu rozwiązaniu okazała się trafna - system spełnij nasze oczekiwania zarówno pod względem efektywności termicznej, jak i trwałości. Na podstawie naszych doświadczeń możemy śmiało polecić to rozwiązanie jako skuteczną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych metod izolacji.

Jerzy Pacan

REFERENCE LETTER – ENGLISH TRANSCRIPTION

Anna and Jerzy Pacan
Nowa Niedrzwica 42
66–340 Przytoczna

RECOMMENDATION

Anna and Jerzy Pacan recommend cooperation with PBT Materiały Budowlane in carrying out the thermal modernization of a building in Przytoczna using ECOBAUTER products.

The project involved the thermal modernization of the building at 42 Nowa Niedrzwica (a palace dating from 1900). The solutions applied made it possible to achieve an excellent final result, and the investment was successfully approved by the Auditor. Thermographic tests demonstrated a significant improvement in insulation parameters compared with the part of the building insulated using traditional methods.

The thin-layer thermal insulation coating applied to approximately 700 m² of the building's façade demonstrates high elasticity, which enables effective elimination of microcracks in the wall structure. In addition, it acts as a protective barrier against the penetration of pathogens, bacteria and fungi, and also limits the accumulation of dirt on the façade. The system also provides surface hydrophobicity, reducing the absorption of rainwater while allowing effective water vapour diffusion, which helps maintain optimal technical conditions of the walls.

We fully recommend both the technology and cooperation with PBT Materiały Budowlane. The decision to trust this innovative solution proved to be the right one – the system met our expectations both in terms of thermal efficiency and durability. Based on our experience, we can confidently recommend this solution as an effective and modern alternative to traditional insulation methods.

Jerzy Pacan

REFERENTIEBRIEF – NEDERLANDSE TRANSCRIPTIE

Anna en Jerzy Pacan
Nowa Niedrzwica 42
66–340 Przytoczna

REFERENTIE

Anna en Jerzy Pacan bevelen de samenwerking met PBT Materiały Budowlane aan bij de thermische renovatie van gebouwen met gebruikmaking van ECOBAUTER-producten.

Het project omvatte de thermische renovatie van het gebouw aan Nowa Niedrzwica 42, een paleis uit 1900. Dankzij de toegepaste oplossingen werd een uitstekend eindresultaat bereikt en werd het project met succes door de auditor goedgekeurd. Thermografisch onderzoek toonde een aanzienlijke verbetering van de isolatieparameters aan in vergelijking met de delen van het gebouw die volgens de traditionele methode waren geïsoleerd.

De op de gevel van het gebouw aangebrachte dunne thermisch isolerende coating, over een oppervlakte van ongeveer 700 m², is zeer elastisch, waardoor microscheurtjes in de structuur van de muren effectief kunnen worden overbrugd. Bovendien vormt de coating een beschermende barrière tegen het binnendringen van ziekteverwekkers, bacteriën en schimmels en beperkt zij de afzetting van vuil op de gevel. Het systeem maakt het oppervlak bovendien waterafstotend, waardoor de opname van regenwater wordt beperkt, terwijl tegelijkertijd een effectieve waterdampdiffusie mogelijk blijft. Dit draagt bij aan het behoud van optimale technische omstandigheden van de muren.

Wij bevelen zowel de technologie als de samenwerking met PBT Materiały Budowlane van harte aan. De keuze voor deze innovatieve oplossing bleek juist te zijn: het systeem voldeed aan onze verwachtingen, zowel wat betreft thermische efficiëntie als duurzaamheid. Op basis van onze ervaringen kunnen wij deze oplossing met een gerust hart aanbevelen als een doeltreffend en modern alternatief voor traditionele isolatiemethoden.

Jerzy Pacan